



Pure & Original

## ECO SEALER

PROTECTIVE SEALER SERVING DECORATIVE TECHNIQUES AND PAINT FINISHING

### Eco Sealer:

Vanntynnbar og transparent sealer, 100 % akrylisk.

Eco Sealer er primært utviklet for å beskytte **Pure & Original Fresco** og **Marrakech Walls**.

Sealeren øker vann-bestandigheten og gjør flaten generelt mer motstandsdyktig mot ytre påkjenninger. Kan benyttes for de fleste typer veggmalning, kalk -maling og direkte på treverk. Eco sealer er meget anvendbar for mange typer overflater.

### Utseende:

Eco Sealer er enestående, fordi den bevarer overflatens matthet, gir ikke glans og er meget motstandsdyktig mot riper, vann og fettsøl. Produktet gulner ikke overflaten. Fargen på veggen kan bli en nyanse mørkere ved bruk av Eco Sealer.

### Egenskaper:

Eco Sealer gjør at overflaten kan rengjøres med vann og klassiske ikke-aggressive rengjøringsmidler. Merk at sealer ikke gjør overflaten vanntett.

Det anbefaler derfor ikke bruk av Pure & Original produkter eller sealer i dusj eller steder med mye vannsprut.

### Farge:

Ingen farge, men kan gjøre den underliggende fargen noe mørkere. Et prøvestrøk på en liten flate anbefales.

### Bad:

Eco Sealer anbefales alltid brukt som beskyttelse av kalk-maling på bad. Pure & Original produkter bør kun brukes i tørrsoner på bad og ikke i direkte kontakt med vannsprut (dusj). Krever god ventilasjon ved påføring.

### Kjøkken:

Eco Sealer anbefales også brukt på kjøkkenen, spesielt ved vasken og ved komfyren hvor det er vann- og fettsøl. Produktet tåler temperaturer opp til 100 °C.

Påføring – se neste side.



### Forutsetninger ved påføring

- Påfør ved temperaturer mellom 5°C og 35°C (luft, underlag og materiale)
- Relativ fuktighet: max. 85 %
- Unngå frost

### Fakta for produkt ved 20°C

- Dekningsgrad: Ca 12-15m<sup>2</sup> per liter
- Tørketid 12 timer
- Påføres først 7-14 dager etter siste malingsstrøk

**Forpakning:** Tilgjengelig i 1L og 2,5 L

**MERK!** Eco Sealer skal ikke påføres før etter 10 dager, etter siste malingsstrøk. Dette for at overflaten skal være gjennomherdet før Eco Sealer påføres.

Om Eco Sealer blir påført for tidlig, kan det oppstå hvite flekker på veggen.



## ECO SEALER

PROTECTIVE SEALER  
SERVING DECORATIVE  
TECHNIQUES AND PAINT  
FINISHING



### Påføring:

Påføres i tynne lag med langhåret kost, svamp eller fille.  
Det siste laget påføres så tynt som mulig for å gi et matt resultat.  
Minimum 2 strøk anbefales.

Tørketid minimum 12 timer mellom hvert strøk.

### På Fresco kalkmaling og Marrakech Walls:

Eco Sealer skal ikke påføres kalkmaling (Fresco og Marrakech) før malingen er ferdig herdet. Det vil si minimum 10 dager etter siste malingsstrøk.

1. Strøk uttynnes med ca 30% vann
2. Strøk uttynnes med ca.10% vann

**Vennligst merk:** Vær oppmerksom på at strøk som påføres for raskt eller med for tykke eller ujevne lag kan gi en hvit dis i overflaten. Gjelder spesielt for mørke farger. Det er et godt råd er å lage en foreløpig testflate.

**Oppbevaring:** Oppbevares i original-emballasje tørt og frostfritt. Holdbar i minimum 12 måneder.

**Avfall:** La overskuddet tørke og lever det til et autorisert avfallsdepot.

**Miljø:** EU grenseverdi for produktet (cat. A/a): 30g/L (2010). Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis det kommer i kontakt med øynene, skylld godt med vann. Ikke pust inn sprøytetåke. Ikke la produktet komme i kontakt med overflatevann.

### Teknisk rådgiving

Ikke alle overflater og deres behandlinger kan beskrives i denne tekniske informasjonen. Ta kontakt med din forhandler for å få råd om konkrete situasjoner. Denne tekniske informasjonen er basert på nyeste malings-teknikker. Pure & Original påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skader som kan oppstå ved bruk eller tolkning av informasjonen. Påføring, arbeidsteknikk og de forhold produktet benyttes under ligger utenfor vår innflytelse og store forskjeller i overflater kan kreve tilpassing av prosedyren i henhold til innsikt av en kompetent bruker.

For ytterligere informasjon og inspirasjon vennligst besøk Pure & Original:

[www.pure-original.com](http://www.pure-original.com)